



**Спецификации блок-контейнера РосМодуль.**  
 ТУ 5363-001-27399214-2014, сертификат соответствия SSAQ 001.1.4.0436

Наименование	РосМодуль - Эконом
Размеры блок-контейнера	6,0 x 2,43 x 2,59 м
Высота потолка	2,29 м
Стандартные цвета наружной отделки	RAL 5005
Каркас блок-контейнера	Стальной швеллер 120x50x3, горячекатаный угловой профиль 75x5 мм, стяжки рам из трубы 40x20 мм.
Контейнерные углы	Верхние углы каркаса из замкнутого сварного профиля с проушинами для погрузки – 4 шт. Проушины выполнены из стального листа толщиной не менее 5 мм с квадратными отверстиями размерами 52x52 мм. Отверстия в проушинах закрываются пластиковыми заглушками К60/3Б – 4 шт.
Усиление каркаса внутри стен.	Дополнительные стяжки из трубы 40x20x2 мм - 2 шт. (с шагом 3 м).
Окраска каркаса	Алкидное покрытие с фосфатом цинка PRIMALKID ZP 488 цвет синий RAL 5005.
Крыша контейнера	Не ржавеющая кровля, покрытая двумя оцинкованными стальными листами 6,0x1,25 м толщиной 0,55 мм с двойным фальцевым соединением вдоль контейнера и гидроизоляцией. Скат кровли 30 мм.
Внутренний каркас блок-контейнера	Брус деревянный, сечением 40x100мм.
Наружная отделка	Профлист с полимерным покрытием С-8, RAL 5005. Листы закреплены кровельными шурупами с изоляционными прокладками.
Наружные фасонные элементы.	Гнутые короба, углы и отливы из окрашенного листа 0,5 мм.
Внутренняя отделка стен	Вагонка ПВХ.
Внутренняя отделка потолка	Вагонка ПВХ.
Черновой пол	Снизу оцинкованный профилированный лист С-8; 0,4 мм.
Лаги пола	Лаги с шагом 600 мм, брус 100x40 мм, устанавливаются в натяг на угловом профиле 32x32 мм и закрепляется к раме саморезами. Обрешётка – доска 25x100 мм.
Пол	ДСП 16 мм.
Покрытие пола	Линолеум бытовой ТЗИ Парма Комитекс, плинтуса пластиковые.
Утепление	Минеральная вата толщиной 100 мм КНАУФ: пол и потолок Терморолл 044, стены Термоплита 037 Сопротивление теплопередаче: пол R= 2,64 м <sup>2</sup> °C/Вт, кровля R= 2,745 м <sup>2</sup> °C/Вт, стены R= 2,612 м <sup>2</sup> °C/Вт.
Наружные двери	Металлические производства КНР.
Окна	Металлопластиковые, поворотно-откидные, однокамерные (рама из профиля створки LL61/D) – 1 шт. Размер окна 900x1100 мм. Откосы окна из стального гнутого и окрашенного листа толщиной 0,5 мм снаружи контейнера.
Электрика	В стоимость не входит.