

Спецификация блок-контейнеров RosModul – стандартное офисное исполнение.

ТУ 5363-001-69146059-2008, сертификат соответствия SSAQ 001.1.4.0368

| Наименование | Стандартное исполнение – одна дверь, одно окно | Исполнение на заказ |
|------------------------------------|--|---|
| Размеры блок-контейнера | 6,0 х 2,4 х 2,5 | Любые размеры, высота до 2,65 м |
| Стандартные цвета наружной отделки | RAL 5005, RAL 7004, RAL 9002. | |
| Несущий каркас блок-контейнера. | Стальной гнутый швеллер №12 (верхняя и нижняя обвязка); вертикальные стойки уголок 100х100х20х20мм. Окраска грунт-эмаль Виникор (цвет синий RAL 5005, серый RAL 7004, белый RAL 9002). | Горячекатаный швеллер №12 (120х52х4,8), горячекатаный уголок 90х90х7мм |
| Крыша контейнера | Стальной лист 1,2 мм, покрытие сурик железный МА-15 | Гидроизоляция кровли наплаваемым материалом. Малоскатная кровля. |
| Внутренний каркас блок-контейнера | Брус деревянный, сечением 40х100мм. | |
| Наружная отделка | Профлист с полимерным покрытием С-8, RAL 5005 или RAL 7004 или RAL 9002 | |
| Внутренняя отделка | Стены: ЛДСП 10мм цвет бук, раскладка алюминиевый профиль. Потолок: Панель ПВХ белая внутренняя высота потолка 2,15м. | ЛДСП 10 мм белая, раскладка алюминиевый профиль |
| Конструкция пола | Снизу оцинкованный лист 0,5мм, лаги 40 *100 с шагом через 0,5 м, доска 20 мм, влагостойкая половая ДСП 16 мм, линолеум полукоммерческий серый, плинтуса пластиковые серого цвета. | Снизу оцинкованный лист 0,5мм, лаги 40 *100 с шагом через 0,5 м, доска 35 мм, фанера 18 мм, линолеум полукоммерческий серый, плинтуса пластиковые серого цвета. |
| Утепление | Минеральная вата толщиной 100 мм КНАУФ, Терморолл 044 | Минеральная вата толщиной до 150 мм КНАУФ, стены - Терморолл 044, пол и потолок - Термоплита 037 |
| Межкомнатные двери | Нет | Офисные белые с замком, Д-Крафт |
| Наружные двери | Металлические однолистовые, утепленные | Металлические двухлистовые, утепленные, противопожарные |
| Окна | Металлопластиковые, поворотно-откидные, однокамерные 0,9х1,1м – 1 шт. | Металлопластиковые, поворотно-откидные, двухкамерные, размеры на заказ. |
| Электрика | Разводка в кабель-канале, светильники ЛПО 2х36Вт – 2 шт., розетки двойные 2 шт., электрощит с автоматами. | По проекту |