

**Спецификация мобильный дом с двускатной кровлей
на базе контейнера RosModul.**

ТУ 5363-001-69146059-2008, сертификат соответствия SSAQ 001.1.4.0368

Наименование	Стандартное исполнение – одна дверь, одно окно	Исполнение на заказ
Размеры	6,0 x 2,4 x 2,5 6,0 x 3,0 x 2,5 9,0 x 3,0 x 2,5	Любые размеры, высота до 2,65 м
Стандартные цвета наружной отделки	RAL 5005, RAL 7004, RAL 9002.	
Несущий каркас контейнера.	Стальной гнутый швеллер №12 (верхняя и нижняя обвязка); вертикальные стойки уголок 100x100x20x20мм. Окраска грунт-эмаль Виникор (цвет синий RAL 5005, серый RAL 7004, белый RAL 9002).	Горячекатаный швеллер №12 (120x52x4,8), горячекатаный уголок 90x90x7мм
Крыша контейнера	Стальной лист 1,2 мм, покрытие сурик железный МА-15	Гидроизоляция кровли наплавляемым материалом. Малоскатная кровля.
Общая кровля	Двускатная с деревянными фермами, кровельный оцинкованный лист С-21, фронтоны профлист С-8.	Двускатная с металлическими фермами, сборно-разборная.
Внутренний каркас блок-контейнера	Брус деревянный, сечением 40x100мм.	
Наружная отделка	Профлист с полимерным покрытием С-8, RAL 5005 или RAL 7004 или RAL 9002	
Внутренняя отделка	Стены: ЛДСП 10мм цвет бук, раскладка алюминиевый профиль. Потолок: Панель ПВХ белая внутренняя высота потолка 2,15м.	Деревянная вагонка.
Конструкция пола	Снизу оцинкованный лист 0,5мм, лаги 40 *100 с шагом через 0,5 м, доска 20 мм, влагостойкая половая ДСП 16 мм, линолеум полукоммерческий серый, плинтуса пластиковые серого цвета.	Снизу оцинкованный лист 0,5мм, лаги 40 *100 с шагом через 0,5 м, доска 35 мм, фанера 18 мм, линолеум полукоммерческий серый, плинтуса пластиковые серого цвета.
Утепление	Минеральная вата толщиной 100 мм КНАУФ, Терморолл 044	Минеральная вата толщиной до 150 мм КНАУФ, стены - Терморолл 044, пол и потолок - Термоплита 037
Межкомнатные двери	Нет	Офисные белые с замком, Д-Крафт
Наружные двери	Металлические однолистовые, утепленные	Металлические двухлистовые, утепленные, противопожарные
Окна	Металлопластиковые, поворотно-откидные, однокамерные 0,9x1,1м – 1 шт.	Металлопластиковые, поворотно-откидные, двухкамерные, размеры на заказ.

Электрика	Разводка в кабель-канале, светильники ЛПО 2x36Вт – 2 шт., розетки двойные 2 шт., электрощит с автоматами.	По проекту
Отопление	Электрическое (радиаторы с регулятором, настенные, в стоимость не входят)	
Сантехническое оборудование	По отдельному проекту, в стоимость не входит.	