Спецификация блок-контейнера, исполнение сборно-разборное, транспак упаковка, утепление 100 мм

ТУ 25.11.10-001-09657380-2017, сертификат соответствия SSAQ 001.1.4.0468

Комплектующие на 1 шт.

Состояние поставки с завода	Тип	Сборно-разборный контейнер в транспак пакете (утепление 100 мм)
	Размер транспак-пакета	6055x2435x850 мм;
	Описание	Контейнеры поставляются в разобранном виде в транспортном пакете: - пол и кровля в одном пакете - стеновые панели – 14 шт. внутри пакета: 12 шт. глухие панели, 1 шт. панель с окном, 1 шт. панель с дверью; - угловые стойки и прочие комплектующие внутри пакета; - сборка элементов контейнера производится на болтах М16
Каркас	Тип	Сборно-разборный, транспак
	Размер	6,055 x 2,435 x 2,590 м (внутри 2,3 м)
	Металлокаркас	Верхняя рама из гнутого профиля 185x80x3 мм; нижняя рама гнутый швеллер 120x50x3, лаги швеллер 100*50*3 мм, угловые стойки из гнутого профиля 175x150x3 мм.
	Фитинги	Нижние и верхние - 8 шт.
Окраска	Цвет	Синий RAL 5005, серый RAL 7004, белосерый RAL 9002
	Подготовка поверхности	Механическая зачистка, обезжиривание
	Окраска	Грунт PRIMALKID Fast Primer RAL7040, два слоя алкидного покрытия с фосфатом цинка PRIMALKID ZP 488
Пол	Дно	- оцинкованный профлист С-8, 0,4 мм;
	Настил пола	- OSB-2, 22 мм
	Утепление	- минеральная вата толщиной 100 мм
	Финишное покрытие	- линолеум износостойкий гомогенный HORIZON 011 наклеенный на OSB-2
	Плинтуса	- пластиковые
Кровля	Тип	- фальцевая, малоскатная
	Покрытие	- оцинкованный лист с полимерной окраской толщиной 0,55 мм с двойным фальцевым соединением и гидроизоляцией

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата
Нач.					
Составил					
Н.контролер					

СП-ТРАНСПАК-100

СПЕЦИФИКАЦИЯ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА РОСМОДУЛЬ ТРАНСПАК 100 ММ

Стадия	Лист	Листов
	1	

ООО «РОСМОДУЛЬ»

	Утепление	- минеральная вата толщиной 100 мм
	Пароизоляция	- п/э пленка
	Подшивка потолка	- ЛДСП 8 мм цвет белый
	Раскладка	- алюминиевый омега профиль, белый
Стены	Тип	- сборные трёхслойные сэндвич-панели на деревянном каркасе - 14 шт. по периметру контейнера
	Наружная обшивка панелей	- профлист с полимерным покрытием С-8, 0,45 мм
	Утепление панелей	- минеральная вата толщиной 100 мм Термоплита
	Пароизоляция	- пароизоляционная плёнка типа Изоспан
	Внутренняя отделка панелей	- ЛДСП 8 мм цвет: под дуб
	Раскладка	- алюминиевый омега профиль, цвет под дуб
Перегородки	Тип	- каркасные, брус 40*100 антисептированный
	Обшивка	- ЛДСП 8 мм цвет: под дуб с двух сторон
	Утепление	- минеральная вата толщиной 50 мм Термоплита
	Пароизоляция	- пароизоляционная плёнка типа Изоспан с двух сторон
Окна	Тип	- ПВХ поворотно откидное, установлено в сэндвич-панель
	Размер	- 870х1050 мм
	Стеклопакет	- однокамерный
	Откосы, отливы	- из металлического окрашенного листа 0,5 мм
	Противомоскитная сетка	- отсутствует
Двери	Входная	- металлические двухлистовые 2050/850/70 мм, произв. «Промет» с полимерной окраской RAL 7035, два контура утепления
	Установка	- двери встроены в сэндвич-панели
Электрооборудование	Тип сети	TN-C-S, единая электросеть (бытовая)
	Подключение	- наружные разъёмы 32А, 220 В на стене
	Электроразводка	- скрытая в сэндвич-панелях и кровле
	Распределительный щит	автомат ИЭК 10А – на освещение, автомат ИЭК 15А – 2 шт. на группы потребления и отопление, входной дифференциальный автомат ИЭК 32А, 220 В
	Силовой кабель	ВВГнг – 3*2,5
	Розетки, выключатели	двойные
	Заземление	схема заземления TN-C-S, болт заземления М8 приварен снаружи к корпусу контейнера
Освещение	Основное	светильник светодиодный 4х18Вт
	В санузлах	Светильник накладной IP54

	Перед входом	Светильник уличный IP54
Отопление	Электрическое	Электрорадиатор 1,5 кВт с терморегулятором

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата

СП-ТРАНСПАК-100

Лист

4