Спецификация блок-контейнера, исполнение СЭНДВИЧ, утепление 100 мм
ТУ 25.11.10-001-09657380-2017, сертификат соответствия SSAQ 001.1.4.0468

Комплектующие на 1 шт.

Каркас	Тип	СЭНДВИЧ (утепление 100 мм)
	Размер	6,0 х 2,43 х 2,59 м (внутри 2,3 м)
	Металлокаркас	Верхняя рама из гнутого профиля 185х80х3 мм; нижняя рама гнутый швеллер 120х50х3, лаги швеллер 100*50*3 мм, угловые стойки из гнутого профиля 175х150х3 мм.
Окраска	Цвет	Синий RAL 5005, серый RAL 7004, белосерый RAL 9002
	Подготовка поверхности	Механическая зачистка, обезжиривание
	Окраска	Грунт PRIMALKID Fast Primer RAL7040, два слоя алкидного покрытия с фосфатом цинка PRIMALKID ZP 488
Пол	Дно	- оцинкованный профлист С-8, 0,4 мм;
	Настил пола	- OSB-2, 22 мм
	Утепление	- минеральная вата толщиной 100 мм
	Финишное покрытие	- линолеум износостойкий гомогенный HORIZON 011 наклеенный на OSB-2
	Плинтуса	- пластиковые
Кровля	Тип	- фальцевая, малоскатная
	Покрытие	- оцинкованный лист с полимерной окраской толщиной 0,55 мм с двойным фальцевым соединением и гидроизоляцией
	Утепление	- минеральная вата толщиной 100 мм
	Пароизоляция	- п/э пленка
	Подшивка потолка	- ЛДСП 8 мм цвет белый
	Раскладка	- алюминиевый омега профиль, белый
Стены	Тип	- сэндвич панельные
	Наружная обшивка	Трёхслойная сэндвич-панель толщиной 100 мм, цвет RAL 5005/RAL 7004/RAL 9002/RAL 9003. Сопротивление теплопередаче стен R= 2,72 $м^2$ °С/Вт.
	Утепление	- базальтовая вата толщиной 100 мм
Перегородки	Тип	- сэндвич панельные
	Обшивка	- Трёхслойная сэндвич-панель толщиной 50-100 мм, цвет RAL 9003/RAL 9002
	Утепление	- базальтовая вата толщиной 50-100 мм
Окна	Тип	- ПВХ поворотно откидное

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата
Нач.					
Составил					
Н.контролер					

СП-СЭНДВИЧ-100

СПЕЦИФИКАЦИЯ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА РОСМОДУЛЬ СЭНДВИЧ СТАНДАРТ 100 ММ

Стадия	Лист	Листов
	1	

ООО «РОСМОДУЛЬ»

	Размер	- 900x1100 мм
	Стеклопакет	- однокамерный
	Откосы, отливы	- из металлического окрашенного листа 0,5 мм
	Противомоскитная сетка	- отсутствует
Двери	Входная	- металлические двухлистовые 2050/850/70 мм, произв. «Промет» с полимерной окраской RAL 7035, два контура утепления
	Внутренние	- отсутствуют
Электрооборудование	Тип сети	TN-C-S, единая электросеть (бытовая)
	Подключение	- наружные разъёмы 32А, 220 В на стене
	Электроразводка	- наружная в ПВХ кабель-каналах
	Распределительный щит	автомат ИЭК 10А – на освещение, автомат ИЭК 15А – 2 шт. на группы потребления и отопление, входной дифференциальный автомат ИЭК 32А, 220 В
	Силовой кабель	ВВГнг – 3*2,5
	Розетки, выключатели	двойные
	Заземление	схема заземления TN-C-S, болт заземления М8 приварен снаружи к корпусу контейнера
Освещение	Основное	светильник светодиодный 4x18Вт
	В санузлах	Светильник накладной IP54
	Перед входом	Светильник уличный IP54
Отопление	Электрическое	Электрорадиатор 1,5 кВт с терморегулятором

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата

СП-СЭНДВИЧ-100

Лист

3