

Спецификация блок-контейнера, исполнение КОМФОРТ, утепление 200 мм ${\rm TY~25.11.10\text{-}001\text{-}09657380\text{-}2017},$ сертификат соответствия SSAQ 001.1.4.0468

Комплектующие на 1 шт.

	Комплектующи				
Каркас	Тип	КОМФОРТ (утепление	200 мм)		
	Размер	6,0 х 2,43 х 2,8 м (внут	ри 2,3 м)		
	Металлокаркас	Верхняя рама из гнутого профиля 185х80х3 мм; нижняя рама гнутый швеллер 12П, лаги швеллер 150*50*3 мм, угловые стойки из гнутого профиля 175х150х3 мм.			
Окраска	Цвет	Синий RAL 5005, серый RAL 7004, белосерый RAL 9002			
	Подготовка	Механическая зачистк	а, обезжиривание		
	поверхности				
	Окраска	Грунт PRIMALKID Fast Primer RAL7040, два слоя алкидного покрытия с фосфатом цинка PRIMALKID ZP 488			
Пол	Дно	- оцинкованный проф	пист С-8, 0,4 мм;		
	Настил пола	- OSB-2, 22 мм			
	Утепление	- минеральная вата то	лщиной 200 мм		
	Финишное покрытие	- линолеум износостой наклеенный на OSB-2	икий гомогенный HORIZON 011		
	Плинтуса	- пластиковые			
Кровля	Тип	- фальцевая, малоскат	гная		
	Покрытие	- оцинкованный лист с полимерной окраской толщиной 0,55 мм с двойным фальцевым соединением и гидроизоляцией			
	Утепление	- минеральная вата толщиной 200 мм			
	Пароизоляция	- п/э пленка			
	Подшивка потолка	- ЛДСП 8 мм цвет белый			
	Раскладка	- алюминиевый омега	профиль, белый		
Стены	Тип	- каркасные, брус 40*150+брусок 50*50 мм антисептированный			
	Наружная обшивка	- профлист с полимерн	ным покрытием С-8, 0,45 мм		
	Утепление	- минеральная вата толщиной 200 мм Термоплита			
	Пароизоляция	- пароизоляционная плёнка типа Изоспан			
	Внутренняя отделка	- ЛДСП 8 мм цвет: под дуб			
	Раскладка	- алюминиевый омега профиль, цвет под дуб			
Перегородки	Тип	- каркасные, брус 40*100 антисептированный			
	Обшивка	- ЛДСП 8 мм цвет: под дуб с двух сторон			
		СП-КОМФО	 PT-200		
∕Ізм. Кол. Лист №док Подпис	ь Дата				
Нач. Составил		КАЦИЯ БЛОК-	Стадия Лист Листов		
		А РОСМОДУЛЬ РТ 200 ММ			
1.контролер			<u> </u>		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

	Утепление	- минеральная вата толщиной 100 мм Термоплита
	Пароизоляция	- пароизоляционная плёнка типа Изоспан с двух сторон
Окна	Тип	- ПВХ поворотно откидное
	Размер	- 900х1100 мм
	Стеклопакет	- двухкамерный
1	Откосы, отливы	- из металлического окрашенного листа 0,5 мм
1	Противомоскитная	- отсутствует
	сетка	
Двери	Входная	- металлические двухлистовые 2050/850/70 мм, произв. «Промет» с полимерной окраской RAL 7035, два контура утепления
!	Внутренние	- отсутствуют
Электрооборудование	Тип сети	TN-C-S, единая электросеть (бытовая)
	Подключение	- наружные разъёмы 32А, 220 В на стене
1	Электроразводка	- наружная в ПВХ кабель-каналах
	Распределительный щит	автомат ИЭК 10А – на освещение, автомат ИЭК 15А – 2 шт. на группы потребления и отопление, входной дифавтомат ИЭК 32A, 220 В
'	Силовой кабель	ВВГнг – 3*2,5
	Розетки,	двойные
'	выключатели	
	Заземление	схема заземления TN-C-S, болт заземления М8 приварен снаружи к корпусу контейнера
Освещение	Основное	светильник светодиодный 4х18Вт
!	В санузлах	Светильник накладной IP54
	Перед входом	Светильник уличный IP54
Отопление	Электрическое	Электрорадиатор 1,5 кВт с терморегулятором

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	011 KOM 4 01 1 200	<u>Лист</u> 3

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	011 KOM 4 01 1 200	Лист 4