Спецификация блок-контейнера, исполнение СЕВЕР, утепление 200 мм
ТУ 25.11.10-001-09657380-2017, сертификат соответствия SSAQ 001.1.4.0468

Комплектующие на 1 шт.

Каркас	Тип	СЕВЕР (утепление 200 мм, каркас - усиленный)
	Размер	6,0 х 3,0 х 3,0 м (внутри 2,5 м)
	Металлокаркас	Верхняя рама: специальный гнутый профиль с усилением трубой 80х80х3 мм; нижняя рама швеллер 12П, лаги швеллер 150*50*3 мм, угловые стойки: специальный гнутый профиль с усилением трубой 80х80х3 мм;
Окраска	Цвет	Синий RAL 5005, серый RAL 7004, белосерый RAL 9002
	Подготовка поверхности	Механическая зачистка, обезжиривание
	Окраска	Грунт PRIMALKID Fast Primer RAL7040, два слоя алкидного покрытия с фосфатом цинка PRIMALKID ZP 488
Пол	Дно	- оцинкованный профлист С-8, 0,4 мм;
	Настил пола	- ЦСП 16 мм/OSB-2, 22 мм
	Утепление	- минеральная вата толщиной 200 мм ПАРОК
	Финишное покрытие	- линолеум износостойкий гомогенный HORIZON 011 наклеенный на ЦСП
	Плинтуса	- пластиковые
Кровля	Тип	- стальной лист 1,5 мм, малоскатная
	Покрытие	- стальной лист 1,5 мм с окраской
	Утепление	- минеральная вата толщиной 200 мм ПАРОК
	Пароизоляция	- п/э пленка
	Подшивка потолка	- СМЛО 8 мм, цвет белый
	Раскладка	- алюминиевый омега профиль, белый
Стены	Тип	- каркасные, двухслойные, брус 40*150/50*50 мм антисептированный
	Наружная обшивка	- профлист с полимерным покрытием С-8, 0,65 мм
	Вентзазор	- 25 мм по наружным стенам
	Ветрозащита	- ветрозащитная плёнка типа Изоспан
	Утепление	- минеральная вата толщиной 200 мм (два слоя 150+50 мм) ПАРОК
	Пароизоляция	- пароизоляционная плёнка типа Изоспан
	Внутренняя отделка	- СМЛО 8 мм, цвет белый/серый
	Раскладка	- алюминиевый омега профиль, цвет под дуб

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата
Нач.					
Составил					
Н.контролер					

СП-СЕВЕР-200

СПЕЦИФИКАЦИЯ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА РОСМОДУЛЬ СЕВЕР 200 ММ

Стадия	Лист	Листов
	1	

ООО «РОСМОДУЛЬ»

Перегородки	Тип	- каркасные, брус 40*100 антисептированный
	Обшивка	- СМЛО 8 мм, цвет белый/серый с двух сторон
	Утепление	- минеральная вата толщиной 100 мм ПАРОК
	Пароизоляция	- пароизоляционная плёнка типа Изоспан с двух сторон
Окна	Тип	- ПВХ поворотно откидное
	Размер	- 2000х1100 мм
	Стеклопакет	- двухкамерный
	Откосы, отливы	- из металлического окрашенного листа 0,5 мм
	Противомоскитная сетка	- отсутствует
Двери	Входная	- металлические двухлистовые 2050/850/70 мм, произв. «Промет» с полимерной окраской RAL 7035, два контура утепления
	Внутренние	- отсутствуют
Электрооборудование	Тип сети	TN-C-S, единая электросеть (бытовая)
	Подключение	- наружные разъёмы 32А, 220 В на стене
	Электроразводка	- наружная в ПВХ кабель-каналах/внутренняя в гофротрубе
	Распределительный щит	автомат ИЭК 10А – на освещение, автомат ИЭК 15А – 2 шт. на группы потребления и отопление, входной дифференциальный автомат ИЭК 32А, 220 В
	Силовой кабель	ВВГнг – 3*2,5
	Розетки, выключатели	двойные
	Заземление	схема заземления TN-C-S, болт заземления М8 приварен снаружи к корпусу контейнера
Освещение	Основное	светильник светодиодный 4х18Вт
	В санузлах	Светильник накладной IP54
	Перед входом	Светильник уличный IP54
Отопление	Электрическое	Электрорадиаторы 1,5 кВт с терморегулятором

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата

СП-СЕВЕР-200

Лист

3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата

СП-СЕВЕР-200

Лист

4